



## Specifiche tecniche

<b>Potenza:</b>	20W/30W/50W	<b>Cornice:</b>	Bianco
<b>Tensione di Alimentazione:</b>	220-240V AC	<b>Fattore di Abbagliamento:</b>	UGR 17
<b>Flusso Luminoso:</b>	2500LM/3750LM/6250LM	<b>Freq. di Funzionamento:</b>	50-60 Hz
<b>Fascio Luminoso:</b>	110°	<b>Classe Isolamento Elettrico:</b>	II
<b>Durata:</b>	>50.000 Ore	<b>Efficienza Luminosa:</b>	125 lm/W
<b>Tipo di Lente:</b>	Traslucido	<b>Output:</b>	25-42V DC // 700 mA
<b>Protezione IP:</b>	IP44	<b>Foro</b>	155mm/200mm
<b>Materiale del Corpo:</b>	Alluminio, PC	<b>Driver:</b>	LIFUD
<b>Fattore di Potenza:</b>	0.96	<b>Installazione:</b>	A Incasso
<b>Uso:</b>	Interno	<b>Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>Indice di Resa Cromatica:</b>	90	<b>Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):</b>	D
<b>Fonte Luminosa:</b>	SMD2835		
<b>Rendimento LED:</b>	130 lm/W		