



Peso:	1.2 kg
Potenza:	40 W
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Flusso Luminoso:	4600 lm
Fascio Luminoso:	120°
Durata:	>50.000 Ore
Tipo di Lente:	Traslucido
Protezione IP:	IP40
Dimensioni:	595x595x30 mm
Materiale del Corpo:	Alluminio,PC
Fattore di Potenza:	0.90
Uso:	Interno
Indice di Resa Cromatica:	>80
Fonte Luminosa:	SMD2835
T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +45°C
Cornice:	60x60 cm
Fattore di Abbagliamento:	UGR 19
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz

Intensità di Corrente:	0.25 A
Multitensione:	85-265V AC
Protezione IK:	IK05
Classe Isolamento Elettrico:	II
Altezza:	30 mm
Larghezza:	595 mm
Lunghezza:	595 mm
Driver:	LIFUD
Speciale:	Basso Valore UGR
Installazione:	Controsoffitto
Rischio Fotobiologico:	RG0 (Gruppo esente)
Componente del Marchio	LIFUD
Uscita Driver:	33-40V DC // 1000 mA
Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017):	A+
Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	E

