



Specifiche tecniche

Peso:	0.4 kg
Potenza:	10/30/50/100/150/200W
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Flusso Luminoso:	1450/4050/6750/13500/20250/27000lm
Fascio Luminoso:	120°
Durata:	100.000 Ore
Protezione IP:	IP65

Numero di LED:	12
Materiale del Corpo:	Alluminio,Vetro
Fattore di Potenza:	0.93
Uso:	Interno,Esterno
Indice di Resa Cromatica:	>85
Fonte Luminosa:	SMD2835
Rendimento LED:	145 lm/W
T^a Amb. Funzionamento:	-20°C ~ +40°C
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz

Dimmerabile:	TRIAC
Multitensione:	190-260V AC
Protezione IK:	IK08
Sezione:	3x0.75 mm2
Classe Isolamento Elettrico:	I
Efficienza Luminosa:	135 lm/W
Output:	0.045 A

Dimensioni:
 160x130x40mm/235x185x55mm/270x215x65mm/310x260x70mm/
 365x335x85/400x350x100

Installazione:	A Superficie
Lunghezza del Cavo	500 mm

Efficienza energetica 2021 (UE-1369/2017): A++

Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015): D