



Lampada lineare LED 40w
sospensione UGR<19 microprismatico
PROFESSIONALE

Codice: ETI.LINE 1200

Specifiche tecniche

Peso:	2 kg	Fattore di Abbagliamento:	UGR 19
Potenza:	40 W	Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC	Protezione IK:	IK06
Flusso Luminoso:	4000 lm	Classe Isolamento Elettrico:	I
Fascio Luminoso:	120°	Efficienza Luminosa:	100 lm/W
		Altezza:	80 mm
		Larghezza:	65 mm
Protezione IP:	IP20	Lunghezza:	1200 mm
Dimensioni:	80x65x1200 mm	Driver:	BOKE
Numero di LED:	204		
Materiale del Corpo:	Alluminio	Flicker Free:	SÌ
Certificati:	CE & RoHS, TÜV, ENEC	Lunghezza del Cavo	1000 mm
Fattore di Potenza:	0.90	Uscita Driver:	27-40V DC // 1000mA
Uso:	Interno	Certificati:	CE & RoHS, TÜV, ENEC
		Efficienza energetica 2023 (UE-2019/2015):	F
Fonte Luminosa:	SMD 2835		

