



ETI.402	ETI.403	ETI.404
Potenza 6 W	Potenza 12 W	Potenza 18 W
Tensione 220-240V AC	Tensione 220-240V AC	Tensione 220-240V AC
Luminosità 480 lm	Luminosità 880 lm	Luminosità 1480 lm
Diametro 120 mm	Diametro 170 mm	Diametro 225 mm
Protezione IP20	Protezione IP20	Protezione IP20
Altezza 32 mm	Altezza 32 mm	Altezza 32 mm
Efficienza Luminosa 80lm/W	Efficienza Luminosa 80lm/W	Efficienza Luminosa 82lm/W
Angolo di Apertura 120°	Angolo di Apertura 120°	Angolo di Apertura 120°
Materiale Alluminio	Materiale Alluminio	Materiale Alluminio
Indice di Resa Cromatica 80	Indice di Resa Cromatica 80	Indice di Resa Cromatica 80
Regolabile No	Regolabile No	Regolabile No



ETI.405

Potenza 6 W
Tensione 220-240V AC
Luminosità 480 lm
Misure 120x120 mm
Protezione IP20
Altezza 32 mm
Efficienza Luminosa 80lm/W
Angolo di Apertura 120°
Materiale Alluminio
Indice di Resa Cromatica 80
Regolabile No

ETI.406

Potenza 12 W
Tensione 220-240V AC
Luminosità 880 lm
Misure 170x170 mm
Protezione IP20
Altezza 32 mm
Efficienza Luminosa 80lm/W
Angolo di Apertura 120°
Materiale Alluminio
Indice di Resa Cromatica 80
Regolabile No

ETI.407

Potenza 18 W
Tensione 220-240V AC
Luminosità 1440 lm
Misure 225x225 mm
Protezione IP20
Altezza 32 mm
Efficienza Luminosa 80lm/W
Angolo di Apertura 120°
Materiale Alluminio
Indice di Resa Cromatica 80
Regolabile No